BM GROUP	**SCHEDA TECNICA**	No. **11TC02A** Versione **V01.0 (IT)**

Famiglia prodotto: Terminali preisolati - Bussola

Codici articolo: 00500, 005001, 005002, 00501, 00502, 00503, 00504, 005041, 00504S1, 00505, 00506, 005061, 00506S1, 00507, 00508, 005081, 00508S1, 00509, 00510, 00510S, 00511, 00512, 00512S, 00513, 00514, 00515, 00516, 00517, 00518, 00519, 00520, 00521, 00522, 00601, 00602, 00603, 00604, 006041, 00605, 00610, 00611, 00612, 00613, 00614, 00615, 00616, 00617, 00618, 00702, 00706, 007061, 00707, 00708, 007081, 00709, 00710, 00711, 00712, 00713, 00714, 00715, 00716

Descrizione: TERMINALI A BUSSOLA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI · CAVO SINGOLO

Immagine:



Disegno tecnico:

Specifiche:

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato
MATERIALE ISOLANTE: polipropilene (PP) senza ritardante di fiamma
TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max
NORME DI RIF.: DIN 46228-4 (terminali a bussola isolati)

Articolo	Colore standard 1	Colore standard 2	Colore DIN 46228/4	Colore	Sezione (mm²)	Sezione (AWG/MCM)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
00500	√			Azzurro	0,25	(24)	12	8	2,3	1,8	0,75	500/5000
005001	√			Grigio	0,14	(26)	12	8	2,1	1,6	0,7	
005002	√			Turchese	0,34	(24)	12	8	2,5	2	0,8	
00501	√			Arancio	0,5	(22)	14	8	3,1	2,6	1	
00502	√			Bianco	0,75	(20)	14	8	3,3	2,8	1,2	
00503	√			Giallo	1	(18)	14	8	3,5	3	1,4	
00504	√			Rosso	1,5	(16)	14	8	4	3,5	1,7	
005041	√			Rosso	1,5	(16)	16	10	4	3,5	1,7	
00505	√			Rosso	1,5	(16)	24	18	4	3,5	1,7	250/2500
00506*	√		√	Blu	2,5	(14)	14	8	4,7	4,2	2,2	
005061*	√		√	Blu	2,5	(14)	18	12	4,7	4,2	2,2	
00507*	√		√	Blu	2,5	(14)	24	18	4,7	4,2	2,2	200/2000
00508*	√		√	Grigio	4	(12)	17	10	5,4	4,8	2,8	
005081*	√		√	Grigio	4	(12)	20	12	5,4	4,8	2,8	100/1000
00509*	√		√	Grigio	4	(12)	26	18	5,4	4,8	2,8	
00510	√			Nero	6	(10)	20	12	6,9	6,3	3,5	
00511	√			Nero	6	(10)	26	18	6,9	6,3	3,5	
00512	√			Avorio	10	(8)	22	12	8,4	7,6	4,5	50/500
00513	√			Avorio	10	(8)	28	18	8,4	7,6	4,5	
00514	√			Verde	16	(6)	24	12	9,6	8,8	5,8	
00515	√			Verde	16	(6)	28	18	9,6	8,8	5,8	
00516	√			Marrone	25	(4)	30	16	12	11,2	7,3	100/500
00517	√			Beige	35	(2)	30	16	13,5	12,7	8,3	
00518	√			Oliva	50	(1)	36	20	16	15	10,3	50/250
00519	√			Giallo	70	(2/0)	37	21	17,2	16	13,5	50/50
00520	√			Rosso	95	(3/0)	44	25	19,2	18	14,7	
00521	√			Blu	120	(4/0)	48	27	21,4	20	16,7	
00522	√			Giallo	150	(300)	58	32	25	23	19,5	25/50
00601*		√	√	Bianco	0,5	(22)	14	8	3,1	2,6	1	500/5000
00602*			√	Grigio	0,75	(20)	14	8	3,3	2,8	1,2	
00603*		√	√	Rosso	1	(18)	14	8	3,5	3	1,4	
00604*		√	√	Nero	1,5	(16)	14	8	4	3,5	1,7	
006041*		√	√	Nero	1,5	(16)	16	10	4	3,5	1,7	
00605*		√	√	Nero	1,5	(16)	24	18	4	3,5	1,7	250/2500
00610*			√	Giallo	6	(10)	20	12	6,9	6,3	3,5	100/1000
00611*			√	Giallo	6	(10)	26	18	6,9	6,3	3,5	
00612*			√	Rosso	10	(8)	22	12	8,4	7,6	4,5	50/500
00613*			√	Rosso	10	(8)	28	18	8,4	7,6	4,5	
00614*			√	Blu	16	(6)	24	12	9,6	8,8	5,8	
00615*			√	Blu	16	(6)	28	18	9,6	8,8	5,8	
00616*			√	Giallo	25	(4)	30	16	12	11,2	7,3	100/500
00617*		√	√	Rosso	35	(2)	30	16	13,5	12,7	8,3	
00618*		√	√	Blu	50	(1)	36	20	16	15	10,3	50/250
00702		√		Azzurro	0,75	(20)	14	8	3,3	2,8	1,2	500/5000
00706		√		Grigio	2,5	(14)	14	8	4,7	4,2	2,2	250/2500
007061		√		Grigio	2,5	(14)	18	12	4,7	4,2	2,2	
00707		√		Grigio	2,5	(14)	24	18	4,7	4,2	2,2	200/2000
00708		√		Arancio	4	(12)	17	10	5,4	4,8	2,8	
007081		√		Arancio	4	(12)	20	12	5,4	4,8	2,8	100/1000
00709		√		Arancio	4	(12)	26	18	5,4	4,8	2,8	
00710		√		Verde	6	(10)	20	12	6,9	6,3	3,5	
00711		√		Verde	6	(10)	26	18	6,9	6,3	3,5	
00712		√		Marrone	10	(8)	22	12	8,4	7,6	4,5	50/500
00713		√		Marrone	10	(8)	28	18	8,4	7,6	4,5	
00714		√		Avorio	16	(6)	24	12	9,6	8,8	5,8	
00715		√		Avorio	16	(6)	28	18	9,6	8,8	5,8	
00716		√		Nero	25	(4)	30	16	12	11,2	7,3	100/500

CSA UL LISTED * file n° E 506333

HALOGEN FREE